

## Texiplast dodatki

### ROZCIEŃCZALNIK 833

#### TEXIPLAST ADDITIVO 33

Kod 167833

Opakowanie: 1 lub 5 kg

- Środek uplastyczniający
- Fluidyzuje farbę i czyni go bardziej elastycznym, miękkim oraz błyszczącym po utwardzeniu
- Można go stosować w ilości 5-10%

### ROZCIEŃCZALNIK 554

#### TEXIPLAST ADDITIVO 554 NF

Kod 167855

Opakowanie: 1 kg

- Viscoreducer/rozcieńczalnik
- Redukuje lepkość farby bez utraty krycia, przydatny w druku plastizolami przy druku na automatach wielokolorowych
- Maksymalnie 5%

### BAZA PUCHNĄCA

#### TEXIPLAST ADDITIVO RIGONFIANTE

Kod 167842

Opakowanie: 1 lub 5 kg

- Dodatek puchnący
- Pozwala uzyskać efekt 3D z serią *Texiplast* bez zmiany drukowalności, odporności oraz kolorów.
- Utwardzanie w temperaturze 140-150°C jest wystarczające do puchnięcia farby
- Można go stosować w ilości 5-20% w zależności od oczekiwanego efektu 3D

### POLEPSZACZ PRZYCZEPNOŚCI

#### TEXIPLAST ADDITIVO PROMOTEX

Kod 167830

Opakowanie: 1 lub 5 kg

- Dodatek zwiększający przyczepność
- Pozwala zwiększyć przyczepność, a co za tym idzie odporność. Należy go używać szczególnie do tkanin syntetycznych, lub w przypadku dodatkowej obróbki. „over-dyeing” lub „stone wash”
- Maksymalne użycie 15%

### ŚRODEK ZAGĘSZCZAJĄCY

#### TEXIPLAST ADDENSANTE

Kod 167286

Opakowanie: 0,25 kg

- Dodatek zwiększający lepkość farby
- Dodaj produkt, a następnie mieszaj, uważając, aby mieszanina się nie przegrzała podczas łączenia
- *Texiplast Addensante* nie działa od razu. Po wymieszaniu należy odczekać około 3 godzin, aby uzyskać oczekiwaną lepkość
- Maksymalne użycie 0,5%

**HARDENER ECO**

Kod 167083

Opakowanie: 1 kg

- Promotor przyczepności
- Zwiększa przyczepność do najtrudniejszych podłoży i poprawia ogólną wytrzymałość. Szczególnie nadaje się do odzieży i tkanin, które muszą być zgodne z przepisami ekologicznymi lub specyfikacjami dostawców
- Bezrozpuszczalnikowy, stosowany w stężeniu od 5% do 10%

**DODATEK UELASTYCZNIAJĄCY****TEXIPLAST ADDITIVO  
STRETCH**

Kod 167838

Opakowanie: 1 lub 5 kg

- Dodatek zwiększający elastyczność
- Zmniejsza lepkość farby, bez utraty krycia. Przydatny podczas drukowania plastizolami przy pomocy automatów wielokolorowych.
- Maksymalnie 10-15%

**ANIT-FOIL****TEXPRI 3-123  
(ANTI-FOIL)**

Kod 996279

Opakowanie: 1 lub 5 kg

- Dodatek Anti-Foil
- Pozwala uzyskać nadruki w kombinacji z folią *Mytex*
- Maksymalnie 10-15%

**INSTRUKCJE SPECJALNE**

- Zawsze sprawdzaj właściwości drukowania przed rozpoczęciem produkcji
- Zawsze sprawdzaj warunki utwardzania. Dodanie środków pomocniczych może wydłużyć ten proces.

**UWAGA**

Niniejsza karta techniczna nie zastępuje ani karty charakterystyki, ani szczegółowej deklaracji zgodności. Dokumentów tych można wymagać od naszego SHEQ(biuro ds. bezpieczeństwa produktu), pod adresem e-mail: [safety@eptainks.com](mailto:safety@eptainks.com)

Karta techniczna nie zwalnia drukarza, który pozostaje jedyną stroną odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów, specyfikacji oraz związanych z nimi certyfikatów gotowych produktów.

**WAŻNE INFORMACJE**

Informacje podane w niniejszej karcie nie są wyczerpujące, a każda osoba używająca produktu do celów innych niż zalecane w tej Karcie, bez uprzedniego otrzymania pisemnego potwierdzenia przydatności produktu do zamierzonego celu, robi to na własne ryzyko.

Chociaż staramy się, by wszelkie porady udzielane na temat produktu były poprawne, nie mamy wpływu ani na jakość, ani na stan podłoża, na którym przebiega proces drukowania, ani na wiele innych czynników wpływających na użytkowanie i zastosowanie produktu.

W związku z tym, o ile nie uzgodnimy tego na piśmie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie, ani za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z jego użytkowania.

Informacje zawarte w Karcie mogą być modyfikowane w związku ze zdobywaniem doświadczenia oraz polityki ciągłego rozwoju produktu.