

NYLOCHEM

OPIS PRODUKTU

Rozpuszczalnikowa farba sitodrukowa z satynowym wykończeniem.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Bardzo dobra elastyczność i odporność na zarysowania. Można stosować na torbach sportowych, parasolach, nylonie, oknach przeciwsłonecznych. Dobra odporność na warunki atmosferyczne i pranie.

W celu zwiększenia odporności na pranie zalecamy dodanie 5% utwardzacza **NCHH NYLOCHEM HARDENER** w niektórych przypadkach.

PROCES DRUKOWANIA

Siatka	77 - 90 wł/cm
Emulsja	<ul style="list-style-type: none"> LX660 Blue
Utwardzanie	Brak lepkości po około 5 minutach w temperaturze pokojowej lub po kilku sekundach podczas suszenia w tunelu.
Rozcieńczalnik	NCH 3 SLOW THINNER NCH 2 STANDARD THINNER NCH 1 FAST THINNER
Czyszczenie	90.003X – Solvente LP washer 90.110X – Solvente AD washer 90.920X – Solvente LQ washer
Przechowywanie	Jeżeli produkty serii NCH przechowywane są w oryginalnym opakowaniu, temperaturze 10-25°C przy wilgotności 30-70%, to ich żywotność wynosi minimum 2 lata.
Karta charakterystyki	Dostępna na żądanie

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- Twarda
- Elastyczna
- Doskonałe krycie
- Szybkie schnięcie
- Wysoka odporność na zginanie i pranie

PRZYGOTOWANIE

Przed użyciem farba musi zostać dobrze wymieszana oraz, jeśli to konieczne, rozcieńczona w zależności od wymagań.

CECHY TECHNICZNE

Wydajność farby przy druku siatką 90 wł/cm wynosi ok.35m²/l, przy druku siatką 77 wł/cm wynosi ok.30m²/l. Dane te są jedynie orientacyjne, zależą one od stopnia rozcieńczenia, podłoża oraz sprzętu drukarskiego.

Seria NCH ma odporność na warunki zewnętrzne (warunki pogodowe, światło słoneczne) do 2 lat. Dane te uzależnione są od rodzaju podłoża, wysokości nad poziomem morza, położenia geograficznego oraz zanieczyszczenia powietrza.

TABELA KOLORÓW

CZERNIE I BIELE

KOD	NAZWA PRODUKTU	OPAK.
NCH101K0-	NYLOCHEM Opaque White	1kg, 5kg
NCH700K01	NYLOCHEM Black	1kg
NCH701K01	NYLOCHEM Opaque Black	1kg

KOLORY KRYJĄCE

KOD	NAZWA PRODUKTU	OPAK.
NCH202K01	NYLOCHEM Chrome yellow	1kg
NCH303K01	NYLOCHEM Red	1kg
NCH200K01	NYLOCHEM Promise yellow	1kg
NCH541K01	NYLOCHEM Green	1kg
NCH202K01	NYLOCHEM Chrome yellow	1kg
NCH304K01	NYLOCHEM Ruby red	1kg
NCH343K01	NYLOCHEM Pink	1kg
NCH400K01	NYLOCHEM Light blue	1kg
NCH403K01	NYLOCHEM Ultramarine blue	1kg
NCH404K01	NYLOCHEM Brillant blue	1kg
NCH440K01	NYLOCHEM Violet	1kg

POZOSTAŁE PRODUKTY

KOD	NAZWA PRODUKTU	OPAK.
NCH800K01	NYLOCHEM Transparent Base	1kg
NCH124K01	NYLOCHEM Silver	1kg
NCH424K01	NYLOCHEM Rich Gold	1kg

INFORMACJE DOTYCZĄCE BHP

Użytkownikom zaleca się noszenie rękawiczek i kremu ochronnego, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi ze skórą. Okulary ochronne są zalecane w miejscach, w których może zostać rozpryskana farba.

Jeśli produkt wejdzie w kontakt ze skórą, wytrzyj go czystą, suchą ściereczką (nie używaj rozpuszczalników).

Umyj dotknięty obszar wodą z mydłem.

Zapoznaj się z odpowiednią kartą charakterystyki (SDS) w celu uzyskania dalszych instrukcji i ostrzeżeń.

Farby i roztwory czyszczące należy zawsze trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni. W przypadku przechowywania lub transportu w innej temperaturze, przed rozpoczęciem druku farba powinna osiągnąć temperaturę pokojową. Może to mieć negatywny wpływ na wydajność i wpłynie na wszelkie gwarancje.

WAŻNE INFORMACJE

Informacje podane w niniejszej karcie nie są wyczerpujące, a każda osoba używająca produktu do celów innych niż zalecane w tej Karcie, bez uprzedniego otrzymania pisemnego potwierdzenia przydatności produktu do zamierzonego celu, robi to na własne ryzyko.

Chociaż staramy się, by wszelkie porady udzielane na temat produktu były poprawne, nie mamy wpływu ani na jakość, ani na stan podłoża, na którym przebiega proces drukowania, ani na wiele innych czynników wpływających na użytkowanie i zastosowanie produktu.

W związku z tym, o ile nie uzgodnimy tego na piśmie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie, ani za jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z jego użytkowania.

Informacje zawarte w Karcie mogą być modyfikowane w związku ze zdobywaniem doświadczenia oraz polityki ciągłego rozwoju produktu.